






Tillægsskema til sikkerhedsdatablad for DanaLim Brandfuge A 560

Se sikkerhedsdatabladet for manglende punkter og uddybende information

Handelsnavn(e)/ internt navn(e)	Dana Lim – Brandfuge A 560 Anvendes til: Brandtætning af gennemføringer
Sammensætning	Primære sundhedsrisici: Kontakt med øjne kan give rødme/irritation
Førstehjælp 	Øjenskylleflasken er placeret: På værksted / i førstehjælpskasse i bil. Tlf. nr.: 112 Giftlinjen 82 12 12 12
Brandbekæmpelse 	Ved brand slukkes med: Kulsyre / Pulver eller Vandtåge Anbragt: På værksted
Forholdsregler v. spild 	Spild opsamles med: Sand/kattegrus Afleveringssted: Genbrugsstation Brug følgende værnemidler: Ingen særlige krav, ved hudkontakt vask hænder.
Opbevaring 	Produktet opbevares: I kemiskab, evt i servicebil Krav ved omhældning: Må ikke omhældes
Foranstaltninger 	<input type="checkbox"/> Åndedrætsværn, type: <input type="checkbox"/> Handsker, type/udskiftes når: Hver gang, bruges kun en gang <input type="checkbox"/> Andre værnemidler: Værnemidler opbevares: <input type="checkbox"/> Brug særlig ventilation: <input checked="" type="checkbox"/> Tobaksrygning og indtagelse af mad og drikke forbudt <input type="checkbox"/> Andre forholdsregler
Bortskaffelse	Affald anbringes i: Kemi affaldskasse Placeret: Værksted Tom emballage anbringes: Kemi affaldskasse
Transport, internt	Foranstaltninger ved intern transport: Maks 1 dåse i firmabil
Anvendelsesbegrænsning, regulering m.m.	Må ikke bruges af: Ingen særlige krav Uddannelseskrav: Ingen særlige krav

Erstatter:

Udarbejdet af **Jan R. Jørgensen**