







## Tillægsskema til sikkerhedsdatablad for SOUDAL Fix All Flexi

Se sikkerhedsdatabladet for manglende punkter og uddybende information

<b>Handelsnavn(e)/ internt navn(e)</b>	Soudafoam Fix All Flexi  Anvendes til: Limning, opklæbning af lamper/kameraer som supplement til skruer.
<b>Sammensætning</b>	Primære sundhedsrisici: Kontakt med øjne kan give rødme/irritation
<b>Førstehjælp</b>  	Øjenskylleflasken er placeret: På værksted / i førstehjælpskasse i bil.  Tlf. nr.: 112 Giftlinjen 82 12 12 12
<b>Brandbekæmpelse</b> 	Ved brand slukkes med: Kulsyre / Pulver eller Vandtåge  Anbragt: På værksted
<b>Forholdsregler v. spild</b> 	Spild opsamles med: Sand/kattegrus Afleveringssted: Genbrugsstation Brug følgende værnemidler: Ved lang eksponering brug Nitrilgummi handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn.
<b>Opbevaring</b> 	Produktet opbevares: I kemiskab, evt i servicebil  Krav ved omhældning: Må ikke omhældes
<b>Foranstaltninger</b> 	<input type="checkbox"/> Åndedrætsværn, type: <input checked="" type="checkbox"/> Handsker, type/udskiftes når: Hver gang, bruges kun en gang <input type="checkbox"/> Andre værnemidler: Værnemidler opbevares:  <input type="checkbox"/> Brug særlig ventilation: <input checked="" type="checkbox"/> Tobaksrygning og indtagelse af mad og drikke forbudt  <input type="checkbox"/> Andre forholdsregler
<b>Bortskaffelse</b>	Affald anbringes i: Kemi affaldskasse      Placeret: Værksted  Tom emballage anbringes: Kemi affaldskasse
<b>Transport, internt</b>	Foranstaltninger ved intern transport: Maks 1 dåse i firmabil
<b>Anvendelsesbegrænsning, regulering m.m.</b>	Må ikke bruges af: Ingen særlige krav Uddannelseskrav: Ingen særlige krav

Erstatter:

Udarbejdet af Jan R. Jørgensen